

CARATTERISTICHE

Realizzate in acciaio Inox
 pannello comandi LCD 5 pollici 20 programmi memorizzabili.
 barre saldanti removibili senza fili per una maggiore pulizia
 Campana in plexiglass trasparente
 ripiani di riempimento della vasca in polietilene alimentare.
 Permette di creare il vuoto per tutte le tipologie di prodotto.

INDICATO PER SETTORI

piccole attività commerciali
 ristorazione professionale
 industria agroalimentare
 Industri conserviera
 settore caseario

PROGRAMMI

PERCENTUALE %	TEMPO L
MARINATURA ~~~~~	LIQUIDI ●



Modello Model	Dimensione macchina overall dimension	Dimensione Vasca chamber dimension	Pompa vuoto vacuum pump	Barra saldante sealing bar	Gas inerte (optional) Inert gas	Alimentazione voltage	Peso weight	Max buste max buste
DVA 41	612x667x370 mm	417x464x180 mm	25 m ³ /h	410 mm	1	220 V-50-60 Hz 1500 w	55 kg	400x500 mm

Optional su richiesta

Gas inerte
 - Inert gas - Gaz inerte

Taglio sfrido
 - Cut of seal - coupe-sachet

Stampante integrata
 Velocità di stampa 80 mm/s
 carta termica 57x30 mt x 12
 carta LINERLESS
 EASYLOADING (caricamento veloce della carta)